Anodo al magnesio

L'anodo sacrificale in magnesio è un componente degli accumuli sanitari e bollitori solari predisposto a preservare l'integrità della superficie trattata a contatto con l'acqua sanitaria. Questo componente è necessario per assorbire le correnti elettrostatiche ed evitare la corrosione del serbatoio. È consigliato di monitorare saltuariamente la corrosione dell'anodo.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO €
ANODO AL MAGNESIO 1"1/2 x 400 (BOLLITORE DA 800 - 1000 LT PARTE BASSA)	**0615075**	
ANODO AL MAGNESIO 1"1/2 x 700 (BOLLITORE DA 800 - 1000 LT PARTE ALTA)	**0615076**	
ANODO AL MAGNESIO 1"1/4 x 400 (BOLLITORE FINO A 600 LT PARTE ALTA)	**0615077**	
ANODO AL MAGNESIO 1"1/4 x 700 (BOLLITORE FINO A 600 LT PARTE ALTA)	**0615078**	

Resistenze monofase con termostato incorporato

La resistenza elettrica viene inserita all'interno di un bollitore o accumulo per portare in temperatura di utilizzo l'acqua sanitaria o l'acqua tecnica per il riscaldamento. Le resistenze elettriche da 1500 W fino a 3000 W sono monofase e sono comandate da un termostato ad immersione che regolano la temperatura d'integrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE RESISTENZA	
Diametro esterno resistenza	8,5
Tensione nominale	DA V110 A V240
Potenza specifica massima	DA 3,6 A 22,5 W/cm^2
Raggio di curvatura minimo	7 mm
Protezione	Elemento per montaggio su apparecchi di classe "I"
CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSTATO	
Taratura funzionale	fino a 70°C
Taratura sicurezza	fino a 20A 250V
Differenziale termico	10°C ±5°C
Lunghezza asta standard	da 275 a 450 mm

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO €
RESISTENZA DA 1500 W CON TERMOSTATO INCORPORATO 220 V - 1" 1/4 - 300 mm di lunghezza	**0630280**	
RESISTENZA DA 2000 W CON TERMOSTATO INCORPORATO 220 V - 1" 1/4 - 300 mm di lunghezza	**0630281**	
RESISTENZA DA 2500 W CON TERMOSTATO INCORPORATO 220 V - 1" 1/4 - 300 mm di lunghezza	**0630282**	
RESISTENZA DA 3000 W CON TERMOSTATO INCORPORATO 220 V - 1" 1/4 - 300 mm di lunghezza	**0615183**	

Resistenze trifase con termostato incorporato

La resistenza elettrica viene inserita all'interno di un bollitore o accumulo per portare in temperatura di utilizzo l'acqua sanitaria o l'acqua tecnica per il riscaldamento. Le resistenze elettriche da 4000 W e 6000 W sono trifase e sono comandate da un termostato ad immersione che regolano la temperatura d'integrazione.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO €
RESISTENZA DA 4000 W CON TERMOSTATO INCORPORATO 400 V - 1" 1/4 - 760 mm di lunghezza	**0641273**	
RESISTENZA DA 6000 W CON TERMOSTATO INCORPORATO 400 V - 1" 1/4 - 1010 mm di lunghezza	**0641274**	