Accessori

Tubi sottovuoto per riparazioni

I tubi sottovuoto vengono forniti in caso di rottura accidentale di uno o più tubi evacuati in vetro sia su sistemi a circolazione naturale, sia su sistemi a circolazione forzata.
Tubo Ø 58 esterno, formato da due tubi di vetro borosilicato nella cui intercapedine è stato creato il vuoto. Il tubo di ricambio comprende solamente la parte esterna in vetro quindi in caso di rottura conservare il tubo in rame interno e le alette di alluminio.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO €
TUBO LUNGHEZZA 1800 PER COLLETTORI SOTTOVUOTO	**0640287**	

Valvola di non ritorno per circuito solare

Valvola di non ritorno con corpo in ottone tenuta in acciaio inox guarnizione in Viton e molla in acciaio inox. Attacchi femmina / femmina da ¾".

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO €
VALVOLA DI NON RITORNO DA 3/4" SOLARE	**0618007**	

Liquido filmante HS 030

Il liquido filmante in grado di proteggere dalle corrosione e dalle incrostazioni calcaree, nonché dallo sviluppo di alghe gli impianti e circuiti di riscaldamento di qualsiasi dimensione, alimentati con acqua greggia addolcita, decarbonata ed esmotizzata, nonché di risanare gli impianti relativamente ben funzionanti eliminando residui di corrosioni ed incrostazioni.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Aspetto	liquido opalescente
Colore	giallo chiaro
Odore	inodore
pH (10 g/l)	6,7- 6,9 (a 25°C)
Densità	circa 1,06 g/ml
Precisione di misurazione	±10% del valore indicato

PROPORZIONE DI MISCELA

TIPOLOGIA IMPIANTO	QUANTITÀ DI FILMANTE
Circuiti aperti	5-10 g di 300 per ogni mc d'acqua di reintegro
Circuiti semiaperti	30-50 g per ogni mc d'acqua di reintegro
Circuiti chiusi	200 g di 300 per ogni mc d'acqua contenuta nell'impianto, quando l'acqua di alimento ha durezza temporanea fino a 18°fr
	300 g per ogni mc d'acqua contenuta nell'impianto, quando l'acqua di alimento ha durezza temporanea fino a 27°fr
	500 g per ogni mc d'acqua contenuta nell'impianto, quando l'acqua di alimento ha durezza temporanea fino a 36°fr

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO €
LIQUIDO FILMANTE DA 0,5 KG	**0235832**	